



# IPER-CUT 1

## TOP CUTTING AND POLISHING

CUT	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
FINISH	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■



### DESCRIZIONE PRODOTTO

Pasta abrasiva-lucidante fluida con componenti rivoluzionari, utilizzata per rimuovere rigature, imperfezioni, opacità graffi derivanti da carteggiature con grane medio - grosse P1500-P3000 secondo la durezza e le caratteristiche della vernice trattata. Utilizzabile sia su supporti vecchi ed ossidati che su vernici fresche ben essiccate. E' di facile e rapido impiego senza sprechi di prodotto e di tempo. Viene utilizzata anche come trattamento singolo ('One Step'). Applicare preferibilmente con apposita lucidatrice a regolazione di giri, dotata di tampone in schiuma di tipo medio - rigido (arancio).

### PROPRIETA' FISICHE

**Stato fisico:** liquido  
**Odore:** leggero e piacevole  
**Punto di esplosione:** N.D.  
**Infiammabilità:** Non infiammabile  
**Solubilità:** parziale in acqua  
**pH:** 7 - 8  
**Densità g/ml:** 0,985  
**Stabilità:** Testato dopo esposizione a temperature comprese fra -15°C e + 45°C

### UTILIZZO

Mettere una piccola quantità di prodotto sul tampone, stendere con movimenti incrociati regolando la macchina su un basso numero di giri e aumentando via via (800-1500 RPM). Prestare attenzione a non surriscaldare l'area trattata. Non lavorare il supporto troppo a lungo senza aggiungere nuovo prodotto. Se necessario insistere più volte fino a completa scomparsa delle imperfezioni. Rimuovere eventuali residui con un panno in microfibra.

### INFORMAZIONI PRODOTTO

Cod.	Size	Packing
600210	0,5 Kg	B
600221	1 Kg	B
600198	5 Kg	T

## TRICKS



Non dimenticare di scuotere la bottiglia prima di utilizzarla.



+



FINE WOOL PAD SL3


Per un alto livello di impermeazione, combina **JUST 1** con la cuffia in lana fine SL3: rimarrai sorpreso dalla performance!

## PASSAGGI SUCCESSIVI



NW 65

+



MEDIUM HARD  
ORANGE TE02



TOPFINISH 2

+



MEDIUM SOFT  
LIGHT BLUE TE04