

1 POLISHING

2 FINISHING

3 PROTECTION

NW 1

PREMIUM



DESCRIZIONE PRODOTTO

Pasta abrasiva lucidante super aggressiva utilizzata per rimuovere con la massima efficacia e velocità imperfezioni e opacità derivanti da carteggiature P600-P800 (secondo la durezza della resina), o per ripristinare gelcoat fortemente ossidati, senza surriscaldare la superficie. Ideale per utilizzo su stampate in vetroresina, permette di ottenere un elevato livello di brillantezza senza generare rigature, aloni d'unto e schizzi.

NW 1 è particolarmente apprezzata dagli operatori perché grazie alla sua carica abrasiva specifica velocizza e facilita le operazioni di lucidatura, consentendo di ridurre i cicli carteggiatura.

PROPRIETA' FISICHE

Colore: Bianco

Stato fisico: Cremoso

Odore: Leggero e piacevole

Densità: 1,680 g/ml

Infiammabilità: Non infiammabile

Tipo di superficie: Vetroresina, gelcoat, epossidica


UTILIZZO

Mescolare bene, quindi applicare con lucidatrice a regolazione di giri, selezionando un tampone in lana antigraffio **SL3** per un'azione abrasivo-lucidante più bilanciata oppure **ST1** per un trattamento più aggressivo. Mettere una piccola quantità di prodotto sul tampone, stendere con movimenti incrociati iniziando con un basso numero di giri e aumentando via via (800-1500 RPM). Prestare attenzione a non surriscaldare l'area trattata. Se necessario ripetere più volte, quindi ripulire con una microfibra.

INFORMAZIONI PRODOTTO


Packaging	Codice	Pz/Cartone
1 kg	PB0NW100D0EB	16
3 kg	PB0NW100G0FB	4

INDICAZIONI D'USO




MOVIMENTI INCROCIATI

RACCOMANDAZIONI




STOCCAGGIO

PASSAGGI SUCCESSIVI



TOPFINISH 2



EASY GLOSS

