



NW 6

RAPID CUT



DESCRIZIONE PRODOTTO

Pasta abrasiva mediamente aggressiva utilizzata per rimuovere con la massima efficacia e velocità imperfezioni e opacità derivanti da carteggiature P800-P1000 (secondo la durezza della resina), o per ripristinare gelcoat ossidati, senza surriscaldare la superficie. Permette di ottenere un ottimo livello di brillantezza, limitando al minimo la formazione di ologrammi e micro-graffi. **NW 6**, grazie ai suoi componenti perfettamente bilanciati, è la soluzione ideale per il trattamento di superfici in vetroresina delicate e colorate, dove si voglia raggiungere un grado di finitura superlativo.

PROPRIETA' FISICHE

Colore: Bianco
 Stato fisico: Cremoso
 Odore: Leggero e piacevole
 Densità: 1,490 g/ml
 Infiammabilità: Non infiammabile
 Tipo di superficie: Vetroresina, gelcoat


UTILIZZO

Mescolare bene, quindi applicare con lucidatrice a regolazione di giri, selezionando un tampone in lana antigraffio **SL3** per un'azione abrasivo-lucidante più bilanciata oppure **ST1** per un trattamento più aggressivo. Mettere una piccola quantità di prodotto sul tampone, stendere con movimenti incrociati iniziando con un basso numero di giri e aumentando via via (800-1500 RPM). Prestare attenzione a non surriscaldare l'area trattata. Se necessario ripetere più volte, quindi ripulire con una microfibra.


INFORMAZIONI PRODOTTO

Packaging	Codice	Pz/Carbone
1 kg	PBONW600D0EB	16
3 kg	PBONW600G0FB	4



INDICAZIONI D'USO



RACCOMANDAZIONI



PASSAGGI SUCCESSIVI



PAIBOAT
COMPOSITES