

1 POLISHING

2 FINISHING

3 PROTECTION

NW 65

ABRASIVE POLISH



DESCRIZIONE PRODOTTO

Polish abrasivo per la rifinitura di resine e materiali compositi, utilizzato per rimuovere piccoli segni e imperfezioni, compresi micro-graffi derivanti da lavorazioni con paste abrasive aggressive. Grazie alla sua combinazione di micro-abrasivi e lucidanti, rifinisce in maniera eccellente modelli e stampi. Può essere utilizzata anche con pasta extra fine per rimuovere ossidazioni leggere o per dare il tocco finale a lavabi e piatti doccia in gelcoat o acrilico, donando brillantezza e profondità alla superficie.

PROPRIETA' FISICHE

Colore: Bianco
 Stato fisico: Liquido-cremoso
 Odore: Leggero e piacevole
 Densità: 1,290 g/ml
 Infiammabilità: Non infiammabile
 Tipo di superficie: Vettoresina, gelcoat


UTILIZZO

Agitare prima dell'uso, quindi applicare con lucidatrice a regolazione di giri, selezionando un tampone in lana antigraffio **SL3**. Mettere una piccola quantità di prodotto sul tampone, stendere con movimenti incrociati iniziando con un basso numero di giri e aumentando via via (1000-2000 RPM). Lavorare finché non si ottiene una superficie brillante, sempre prestando attenzione a non surriscaldare l'area trattata. Se necessario ripulire con un panno in microfibra.


INFORMAZIONI PRODOTTO

Packaging	Codice	Pz/Cartone
1 kg	600035	12
5 kg	PBNW6500POGB	2

INDICAZIONI D'USO



RACCOMANDAZIONI



PASSAGGI PRECEDENTI

