



IPER-CUT

TOP CUTTING AND POLISHING



DESCRIZIONE PRODOTTO

Pasta abrasiva-lucidante fluida con componenti rivoluzionari, utilizzata per rimuovere rigature, imperfezioni, opacità graffi derivanti da carteggiature con grane medio - grosse P1500-P3000 secondo la durezza e le caratteristiche della vernice trattata. Utilizzabile sia su supporti vecchi ed ossidati che su vernici fresche ben essiccate. È di facile e rapido impiego senza sprechi di prodotto e di tempo. Viene utilizzata anche come trattamento singolo ('One Step').

PROPRIETA' FISICHE

Colore: Bianco
Stato fisico: Cremoso
Odore: Leggero e piacevole
Densità: 1,030 g/ml
Infiammabilità: Non infiammabile
Tipo di superficie: Carrozzeria auto



UTILIZZO

Mettere una piccola quantità di prodotto su un tampone in schiuma medio-rigido arancio, stendere con movimenti incrociati regolando la macchina su un basso numero di giri e aumentando via via (800-1500 RPM). Prestare attenzione a non surriscaldare l'area trattata. Non lavorare il supporto troppo a lungo senza aggiungere nuovo prodotto. Se necessario insistere più volte fino a completa scomparsa delle imperfezioni. Rimuovere eventuali residui con un panno in microfibra Silky.



INFORMAZIONI PRODOTTO

Packaging	Codice	Pz/Cartone
0,5 kg	600210	20
1 kg	600221	12
5 kg	600198	2
Packaging	Codice Nero	Pz/Cartone
0,5 kg	600209	20
1 kg	600222	12
5 kg	600199	2


INDICAZIONI D'USO




RACCOMANDAZIONI



PASSAGGI SUCCESSIVI



SUPERFINISHER 2



SIRIUS

