




▶ **HEAVY CUT**
MEDIUM CUT
FINISH
SUPER FINISH



- ▶ **Livello di abrasione:** 10
- ▶ **Livello di brillantezza:** 5
- ▶ **Colore:** bianco
- ▶ **Odore:** leggero e piacevole
- ▶ **Stato fisico:** cremoso
- ▶ **Stoccaggio:** 5-30°C

CODICI

Codice	Capacità	Pz/Box
(EU) 600711	325 g	24
(EU) 600707	1,3 kg	12
(US) 600693	8 oz	24
(US) 600689	32 oz	12

INFORMAZIONI GENERALI

Pasta abrasiva mordente, a base acqua e priva di siliceni, utilizzata per rimuovere segni di carteggiatura P1200-P2000, opacità, rigature e difetti profondi, secondo la durezza e le caratteristiche della vernice trattata. Ripristina superfici estremamente ossidate e può essere usata anche su vernici fresche e ben essiccate. Il punto di forza di PAICAR 01 è offrire un livello di abrasione superlativa quando le superfici versano in condizioni particolarmente critiche. In base al livello di qualità e finitura richiesto, e in particolare su superfici scure, è raccomandato proseguire il processo con un prodotto più fine, come ad esempio PAICAR 03. PAICAR 01 è stata sviluppata per ottenere la performance migliore in combinazione con il tampone rigido rosso DA-01 e una lucidatrice rotorbitale. Può essere utilizzata anche in combinazione con la cuffia in lana SL3 e una lucidatrice rotativa per un'azione abrasiva più decisa.

UTILIZZO

Applicare una piccola quantità di PAICAR 01 direttamente sul tampone rigido rosso DA-01 e utilizzare il tampone per stendere il prodotto sulla superficie. Selezionare una lucidatrice rotorbitale e iniziare a bassi giri, quindi aumentarli gradualmente, lucidando con movimenti incrociati, ossia da destra a sinistra e dall'alto in basso. Ripulire la superficie con un panno in microfibra Silky Tech, in modo da rimuovere ogni eventuale residuo. Per un'azione abrasiva più decisa, selezionare una lucidatrice rotativa e seguire la stessa procedura, partendo a bassi giri (800 RPM) e aumentandoli progressivamente fino a 1500 RPM. In combinazione con la rotativa può anche essere utilizzata la cuffia in lana d'agnello SL3 per potenziare ulteriormente il livello di abrasione.

RACCOMANDAZIONI

- ▶ Pulire bene la superficie prima di lucidare
- ▶ Agitare bene prima dell'uso
- ▶ Applicare solo una piccola quantità di prodotto
- ▶ Lucidare con movimenti incrociati, ossia da destra a sinistra, dall'alto in basso
- ▶ Utilizzare una lucidatrice rotativa per potenziare il livello di abrasione
- ▶ Utilizzare il tampone rigido rosso DA-01 per condizioni standard
- ▶ Mantenere il tampone pulito per velocizzare il processo di lucidatura e ottimizzare la durata del tampone
- ▶ Utilizzare la cuffia in lana d'agnello SL3 per superfici molto rovinate
- ▶ Per ripulire, utilizzare un panno in microfibra Silky Tech pulito, senza applicare eccessiva pressione